

Coming soon

Ambu® エーボックス 2

Ambu® エーボックス 2 は、アンブ社製のシングルユース内視鏡専用の一体型ディスプレイ・プロセッサユニットです。

併用可能なアンブ社製のシングルユース内視鏡をエーボックス 2 に接続すると、数秒で内視鏡のライブ画像が表示されます。

直観的なユーザーインターフェースによる操作は分かりやすく、適応光制御による高度な画像処理により、継続的な画質の最適化を実現します。



主な特長

フルHD LCDモニター

シンプルなユーザーインターフェースの調整可能なタッチスクリーン

継続的な画質の最適化

コンパクトで柔軟な設計

対応する外部モニターやレコーダへの接続が可能

内蔵レコーダにより、単独使用も可能

USBメモリ、またはDICOMを使用したPACSへのエクスポート機能

DICOMモダリティワークリストに対応



Ambu

製品情報

製品名 入数/箱

Ambu® エーボックス 2 1台/箱

販売名: Ambu エーボックス 2 届出番号: 13B2X00117000054

製品仕様

ディスプレイ

解像度	1920 × 1080 ピクセル (フルHD)
向き	横向き
ディスプレイタイプ	12.8インチ カラー TFT LCD; 静電容量式タッチスクリーン

接続

USB	正面: USB 3.0 × 1か所; 背面: USB 3.0 × 3か所、USB 2.0 × 2か所 (すべてタイプA)
ビデオ出力	DVI-D (1920 × 1080p, 60 fps)、3G-SDI (1920 × 1080p, 60 fps)
Wi-Fi	IEEE規格 802.11ac/a/b/g/n
LAN	イーサネット RJ45 コネクタ、10/100/1000 Mbps
トリガ出力	D-SUB9 × 2か所、3.5 mmジャック × 2か所
等電位化端子	DIN 42801 standard

メモリ

記憶容量	128 GB
------	--------

電源

電源供給	100 - 240 VAC ; 2A
感電保護クラス	クラス I

動作環境

動作温度	10 - 40 °C
動作相対湿度	30 - 85 %
動作気圧	80 - 106 kPa
動作高度	≤ 2000 m

保管環境




保管温度	0 - 40 °C
保管相対湿度	10 - 85 %
保管気圧	50 - 106 kPa

IP規格

IP保護等級	IP31 - 固体物質に対する保護 (3: < 2.5 mm)、水の侵入 (1: 落ちてくる水滴)
--------	---

本体サイズ

高さ - スクリーンを 90° にした時 (a)	278 mm
高さ - スクリーンを折りたたんだ時 (b)	121 mm
幅 (c)	330 mm
奥行 (d)	337 mm
重量	8 kg



Ambu エーボックス 2

【製造販売業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社メッツ

製造元: Ambu A/S (デンマーク)

Ambu

【製品に関するお問い合わせ先】

アンブ株式会社

電話番号: 03-6222-8723 (代)

www.ambu.co.jp